



TS-16 SOLFÅNGARE

- för kostnadseffektiv varmvattenproduktion

TecnoSun erbjuder:

- Kompletta solfångarsystem
- Montering och installation
- Service och underhåll

"Ger miljöförbättringar och en mer ekonomisk drift"

Övriga produkter:

- Färdiga solfångarpaket för direkt montering på tak eller väggar
- Styr- och reglerutrustning
- Pumpar
- Tankar

Fördelar:

- Hög verkningsgrad
- Kostnadseffektiv
- Hög effekt per ytenhet ger mindre totalyta
- Inga begränsningar avseende vinkel mot sol
- Lång livslängd

Teknisk data:

- U-pipe. 16 vakuumrör, diameter 47 mm, längd 1500 mm
- Storlek: höjd 1628 mm, bredd 1183 mm, tjocklek 180 mm, vikt 38 kg, ram i aluminium
- Anslutning: 22 mm rör, max tryck: 12 bar, arbetstryck 6 bar
- Byggyta: 1,93 m²
- Aperture yta: 1,005 m²
- Effekt vid vattentemp 50 grader: 607 kWh/m² och år enligt SP och bidragsgrundande
- Effekt per panel: 610 kWh/m² och år
- Hageltålighet: 25 mm
- Tryckfall: 806 Pa vid 3,3 l/min

• KOMPLETTA SOLENERGIANLÄGGNINGAR

